

为中国提供高速度、高精度的 NC 数控装置
High speed and high precision CNC

LYNUC IOE

规格一览表
Specifications

上海铼钠克数控科技有限公司

规格一览表

硬件规格

项目	规格	
外部接口	通信接口	2 个 EtherCAT 通信接口 CAT1 (IN) , CAT2 (OUT)
	主轴接口	8 路光耦输入 4 路继电器型输出 2 通道 12 位±10V ADC 2 通道 12 位±10V DAC 1 通道电机控制脉冲输出接口 1 路 5V 输出, 300mA 1 路 24V 输出,100mA
	通用 IO 接口	48 路光耦输入 32 路 Source 型 24V 高电平输出, 每一路最大 50mA
	电源接口	DC24V/2A
工作温度		-10℃~60℃ (运行时)
周围相对湿度 (无露、无霜)		正常: 小于 80%RH
EMC	ESD	国标 3 级
	EFT	国标 3 级
振动		运行时: 小于 0.5G
MTBF		20000 小时
重量		0.84 ± 0.01kg
尺寸		234mmx146mmx42mm

LYNUC

上海镓钠克数控科技有限公司

地址: 中国上海市闵行区都会路 2338 弄 30-31 号

邮编: 201108

电话: +86 21 61837766

传真: +86 21 60720487

网址: <http://www.lynuc.cn>

- 各种规格如有变更, 恕不另行通知。
- 禁止以任何形式本目录中的任何内容。

修订记录

版本	修订日期	修订说明

*说明:

本修订记录仅针对 LYNUC 内部查阅，发布时不包含此记录。