

为中国提供高速度、高精度的 NC 数控装置
High speed and high precision CNC

LYNUC PoE

规格一览表
Specifications

上海镭纳克数控科技有限公司

规格一览表

1. 硬件规格

◎：标配，☆：选配，×：无

项目		规格
外部接口	脉冲接口	1 路脉冲输出（最大输出 5M/S） 1 路编码器输入（支持增量式与绝对式，绝对式支持尼康、发格，BISS-C、多摩川、松下、海德汉） 2 路继电器 IO 输出 2 路光耦 IO 输入 1 路 5V 输出，500mA 1 路 24V 输出，100mA
	通信接口	2 个 EtherCAT 通信接口 EtherCAT1（IN），EtherCAT2（OUT）
	电源接口	DC24V/2A
工作温度		-10℃~60℃（运行时）
周围相对湿度（无露、无霜）		正常：小于 75%RH
EMC	ESD	国标 IV
	EFT	国标 IV
振动		运行时：小于 0.5 G
MTBF		20000 小时
重量		1.06±0.01kg
尺寸		234mmx 146mmx55 mm

LYNUC

上海镭纳克数控科技有限公司

地址：中国上海市闵行区都会路 2338 弄 30-31 号

邮编：201108

电话：+86 21 61837766

传真：+86 21 60720487

网址：<http://www.lynuc.cn>

- 各种规格如有变更，恕不另行通知。
- 禁止以任何形式本目录中的任何内容。

修订记录

版本	修订日期	修订说明

*说明：
本修订记录仅针对 LYNUC 内部查阅，发布时不包含此记录。